




FLEXADUX - EMBOUT PUR EL VD

Embout à visser sur flexible en PU conducteur Spirale acier ou PVC



DONNEES TECHNIQUES

Matière :

PUR conducteur

Couleur :

Noir

Température :

- 40°C / + 90°C, 125°C en pointe

Applications :

Embout à visser sur les flexibles conçus pour l'aspiration et transport de matériaux abrasifs, copeaux métalliques, débris de métal, sable, gravier.

Caractéristiques :

Construction extrêmement robuste en polyuréthane conducteur $\leq 104 \Omega\text{m}$
résistance à l'abrasion, intérieur lisse.
Bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
Il est toujours recommandé de mettre la spirale acier du tuyau à la masse.
Il est impératif de mettre l'installation à la terre.

Embouts à visser pour les gammes:

G1 PU S - G1 PU S ANT

P3 PU

P7 N PU

P3 S PU pour diam 40 et 50mm uniquement

diamètre tuyau	d	D	L	E
mm	mm	mm	mm	mm
38	38	45	80	36
40	40	48	86	38
50	50	59	90	40
60	60	68	92	40

données techniques à 20°C



Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle,

Mise à jour : 26/08/2008 version 2008



FLEXADUX INTERNATIONAL - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26208 MONTELMAR

Tél : 04 75 90 33 33 - Fax : 04 75 90 33 34 - E-mail : info@flexadux.fr