

PSD/CL/HT 450

Medium weight and flexible multi ply-coated-special glass fabric ducting - Galvanized steel profil helix

Gaine flexible, mi-lourde constituée d'un multiflexage de tissu de verre enduit, renforcée d'une spire en profilé acier galvanisé



Structure: Medium weight flexible ducting made out of multi-ply special fabric, reinforced with galvanised steel helix.

Applications: Designed for suction of exhaust gases, flue gas extraction and suction of other hot fumes, gases or dust in all fields of industry.



Structure : Gaine flexible de poids moyen faite d'une paroi avec un multi-plexage de tissus spéciaux, renforcée d'un profil en acier galvanisé.

Applications : Conçue pour l'aspiration des gaz d'échappement, l'extraction de gaz de combustion et l'aspiration d'autres fumées chaudes, de gaz ou de poussières dans tous les domaines industriels.



int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
50	0,600	0,75	30	0,900	0,440	10
60	0,700	0,75	36	0,780	0,290	10
70	0,900	0,75	42	0,670	0,210	10
76	1,000	0,75	45	0,620	0,175	10
80	1,000	0,75	48	0,610	0,155	10
102	1,300	0,75	60	0,510	0,110	10
112	1,300	0,75	66	0,480	0,090	10
120	1,400	0,75	72	0,360	0,075	10
127	1,400	0,75	75	0,330	0,060	10
140	1,600	0,75	84	0,250	0,050	10
152	1,800	0,75	90	0,220	0,045	10
160	1,800	0,75	96	0,210	0,040	10
180	2,100	0,75	108	0,170	0,030	10
203	2,300	0,75	120	0,150	0,025	10
254	2,600	0,75	175	0,100	0,015	10
305	2,750	0,75	210	0,070	0,010	10
403	3,400	0,75	280	0,050	0,006	10
508	4,500	0,75	400	0,040	0,004	10
600	5,600	0,75	480	0,030	0,003	10
700	6,600	0,75	560	0,020	0,003	10
800	7,600	0,75	640	0,015	0,003	10
900	8,600	0,75	720	0,010	0,002	10

Temperature | Température :

- 20 / + 450 °C
- 4 / + 842 °F

Properties | Caractéristiques :

Inside glass fabric, outside high temperature silicone-coated-glass fabric.

Intérieur : tissu de verre, extérieur : tissu de verre haute température enduit silicone.

Very good temperature resistance, flame retardant, outer wearstrip.

Très bonne résistance à la température, retardateur à la flamme, bonne résistance mécanique extérieure grâce au profilé acier.

Colors | Couleurs :

